

PARKETT COMFORT

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format 3-Stab-Schiffsboden		2200 x 207 mm
Produktstärke		14 mm
Gewicht pro m²		8,20 kg
Verlegeart		FoldDown
Paket	Anzahl Planken	7 Stk.
	m² Gewicht	3,18 m ² 26,07 kg
Palette	Anzahl Pakete	40 Stk.
	m² Gewicht	127,2 m ² 1042,8 kg

1	Deckschicht / Nutzschicht (2,5 mm)
2	Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit Fold-Down Klickverbindung
3	Gegenzug (Fichte/Kiefer)



KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Gesamtdicke		EN 14342:2013	10 mm
Nutzschichtdicke		EN 14342:2013	2,5 mm
Mindestdichte		EN 14342:2013	500 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit		EN 14342:2013	0,14 W/mK
Fußbodenheizungseignung		EN 14342:2013	Warmwasser: Ja
			Elektro: Ja
Brandverhalten		EN 14342:2013	Dfl - s1
Rutschverhalten		EN 14342:2013	NPD
Freisetzung von Formaldehyd		EN 14342:2013	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)		EN 14342:2013	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)		EN 14342:2013	34 (N/mm ²)

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

