TECHNISCHES DATENBLATT

PARKETT SMART

LOBO FLOORS

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format 3-Stab-Schiffsboden		1092 x 207 mm
Produktstärke		10 mm
Gewicht pro m²		6,26 kg
Verlegeart		EasySnap
Paket	**Anzahl Planken**	9 Stk.
	m² | Gewicht	2,03 m² | 12,7 kg
Palette	**Anzahl Pakete**	49
	m² | Gewicht	138,79 m² | 508 kg

1	Deckschicht / Nutzschicht (2,5 mm)
2	Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit EasySnap Klickverbindung
3	Gegenzug (Fichte/Kiefer)



Stirnseitig **Längsseitig**

KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Gesamtdicke		EN 14342:2013	10 mm
Nutzschichtdicke	2 mm	EN 14342:2013	2,5 mm
Mindestdichte		EN 14342:2013	500 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit		EN 14342:2013	0,14 W/mK
Fußbodenheizungseignung		EN 14342:2013	Warmwasser: Ja Elektro: Ja
Brandverhalten	Dfl-s1	EN 14342:2013	Dfl - s1
Rutschverhalten	DS	EN 14342:2013	NPD
Freisetzung von Formaldehyd	E1 HCHO	EN 14342:2013	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)	DL PCP	EN 14342:2013	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)		EN 14342:2013	34 (N/mm²)

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.