PARKETT COMFORT



TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format 3-Stab-Schiffsboden		2200 x 207 mm	
Produktstärke		14 mm	
Gewicht pro m²		8,2 kg	
Verlegeart		FoldDown	
Paket	Anzahl Planken	7 Stk.	
	m² Gewicht	3,18 m² 26,07 kg	
Palette	Anzahl Pakete	40 Stk.	
	m ² Gewicht	127,20 m² 1042,80 kg	

1	Deckschicht / Nutzschicht (2,5 mm)			
2	Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit Fold- Down Klickverbindung			
3	Gegenzug (Fichte/Kiefer)			
Stirnseitig Längsseitig				



KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Gesamtdicke	° ∨	DIN EN 13489: 2023-09	14 mm
Nutzschichtdicke	6 V	DIN EN 13489: 2023-09	2,5 mm
Mindestdichte		DIN EN 13489: 2023-09	500 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit		DIN EN 13489: 2023-09	0,14 W/mK
	î	DIN EN 13489: 2023-09	Warmwasser: Ja
Fußbodenheizungseignung			Elektro: Ja
Brandverhalten	D _{ff} -s1	DIN EN 13489: 2023-09	Dfl - s1
Rutschverhalten	DS	DIN EN 13489: 2023-09	NPD
Freisetzung von Formaldehyd	[®] Е1	DIN EN 13489: 2023-09	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)	° DL PCP	DIN EN 13489: 2023-09	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)	(° Q)	DIN EN 13489: 2023-09	34 (N/mm²)

All eangegeben en Werte sind Richtwerte-produktions bedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.











