TECHNISCHES DATENBLATT

PARKETT COMFORT

LOBO FLOORS

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Landhausdiele		1900 x 190 mm
Produktstärke		14 mm
Gewicht pro m²		7,0 kg
Verlegeart		FoldDown
Paket	**Anzahl Planken**	8 Stk.
	m² | Gewicht	2,89 m² | 20,22 kg
Palette	**Anzahl Pakete**	45 Stk.
	m² | Gewicht	129,96 m² | 909,72 kg

1	Deckschicht / Nutzschicht (3,0 mm)
2	Mittellage (Pappel) mit FoldDown Klickverbindung
3	Gegenzug (Pappel)



KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Gesamtdicke		DIN EN 13489: 2023-09	14 mm
Nutzschichtdicke	2 mm	DIN EN 13489: 2023-09	3 mm
Mindestdichte		DIN EN 13489: 2023-09	500 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit		DIN EN 13489: 2023-09	0,14 W/mK
Fußbodenheizungseignung		DIN EN 13489: 2023-09	Warmwasser: Ja Elektro: Ja
Brandverhalten	Dfl-s1	DIN EN 13489: 2023-09	Dfl - s1
Rutschverhalten	DS	DIN EN 13489: 2023-09	NPD
Freisetzung von Formaldehyd	E1 HCHO	DIN EN 13489: 2023-09	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)	DL PCP	DIN EN 13489: 2023-09	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)		DIN EN 13489: 2023-09	34 (N/mm²)

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.